

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες



Η νέα γενιά Compact
Easy, Universal ή Expert -
για τον καθένα το τέλειο κρουστικό δράπανο

Ένα για όλα
Το μεγάλο βήμα στις ερασιτεχνικές εργασίες -
τρυπά με κρούση, τρυπά χωρίς κρούση και βιδώνει: το Uneo

Ακρίβεια χιλιοστού
Τα νέα δισκοπρίονα της Bosch με «CleanSystem Box»
και σύστημα ραγών οδηγών



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή

**Περιστροφικά
πιστολέτα**

	PBH 2000 RE	PBH 2000 SRE	PBH 2800 RE	PBH 3000 FRE	PBH 3000-2 FRE	PBH 300 E
Κωδικός αριθμός	0 603 344 301	0 603 344 303	0 603 393 000	0 603 393 200	0 603 394 200	0 603 358 760
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	94,10 €	131,89 €	169,11 €	216,90 €	235,32 €	420,20 €
Ονομαστική ισχύς	550 W	550 W	720 W	750 W	750 W	750 W
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm	30 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Με ποτηροκορώνες σε τοιχοποιία	-	-	68 mm	68 mm	68 mm	80 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 2300 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹	0 - 1450 min ⁻¹	0 - 1450 min ⁻¹	0 - 1450 min ⁻¹ / 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 650 min ⁻¹
Ισχύς κάθε κρούσης	1,5 J	1,5 J	2,6 J	2,8 J	2,8 J	3,5 J
Βάρος	2,2 kg	2,2 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,3 kg	3,9 kg

Εξοπλισμός

Πνευματικός μηχανισμός κρούσης	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bosch-SDS-plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Αναστολή περιστροφής	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vario-Lock	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Αντικαθιστούμενο τσοκ Bosch-SDS					✓	✓
Τσοκ προσαρμογής Bosch-SDS		✓		✓		

**Κρουστικά δράπανα
2 ταχυτήτων**

Συγκρητικά τεχνικά στοιχεία	PSB 850-2 RE «Expert»	PSB 1000-2 RCE «Expert»
Κωδικός αριθμός	0 603 173 000	0 603 173 500
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	122,49 €	169,11 €
Ονομαστική ισχύς	850 W	1.000 W
Ροπή στρέψης στη μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ (1η/2η ταχύτητα)	46/112 Nm	60/18 Nm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν	18 mm	20 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μέταλλο	13 mm	16 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	40 mm	40 mm
Μέγ. διάμετρος βιδών	10 mm	12 mm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	50 - 850/2.800 min ⁻¹	50 - 1.100/2.800 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	47.600 min ⁻¹	47.600 min ⁻¹
Βάρος	2,5 kg	2,8 kg

Εξοπλισμός

Προεπιλογή αριθμού στροφών	✓	✓
Bosch - Constant - Electronic		✓
Auto - Lock Bosch	✓	✓
Αντιολισθητική λαβή	✓	✓
Ενσωματωμένη αναρρόφηση σκόνης	✓	✓



Uneo - 3 σε 1

Τρύπωμα με κρούση,
χωρίς κρούση και βίδωμα

	Uneo Maxx	Uneo
Κωδικός αριθμός	0 603 952 300	0 603 952 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	196,93 €	150,86 €
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν	10 mm	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	8 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	10 mm	10 mm
Ισχύς κάθε κρούσης	1,15 J	0,9 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 900 min ⁻¹	0 - 900 min ⁻¹
Αριθμός κρούσεων	0 - 5000 min ⁻¹	0 - 4800 min ⁻¹
Τάση / χωρητικότητα μπαταρίας	18 V / 1,5 Ah	14,4 V
Βάρος με μπαταρία	1,4 kg (αποσπώμενη)	1,1 kg
Χρόνος φόρτισης	60 λεπτά	180 λεπτά

Εξοπλισμός

Πνευματικός μηχανισμός κρούσης	✓	✓
Αναστολή κρούσης	✓	✓
Bosch-Electronic	✓	✓
Υποδοχή εξαρτήματος Bosch-SDS-Quick	✓	✓
Δεξιά/αριστερή περιστροφή	✓	✓
Ένδειξη της φοράς περιστροφής	✓	✓
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης μπαταρίας	✓	✓

Κρουστικά δράπανα 1 ταχύτητας



PSB 50 RE

PSB 500 RE «Easy»

PSB 500 RA «Easy»

PSB 650 RE «Universal»

PSB 750 RCE «Universal»

0 603 126 005

0 603 127 000

0 603 127 001

0 603 128 000

0 603 128 500

47,06 €

56,55 €

66,12 €

75,43 €

94,13 €

500 W

500 W

500 W

650 W

750 W

7,5 Nm

7,5 Nm

9 Nm

10 Nm

13 mm

10 mm

10 mm

14 mm

14 mm

10 mm

8 mm

12 mm

10 mm

12 mm

20 mm

25 mm

25 mm

30 mm

30 mm

50 - 3.000 min⁻¹

50 - 3.000 min⁻¹

50 - 3.000 min⁻¹

50 - 3.000 min⁻¹

50 - 3.000 min⁻¹

48.000 min⁻¹

48.000 min⁻¹

48.000 min⁻¹

48.000 min⁻¹

1,5 kg

1,6 kg

1,8 kg

1,9 kg

1,9 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 1 ταχύτητας ιόντων λιθίου



NEO!



NEO!



NEO!

	PSR 10,8 LI	PSR 14,4 LI	PSR 14,4 LI + 2η μπαταρία
Κωδικός αριθμός	0 603 954 000	0 603 954 100	0 603 954 101
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	94,13 €	113,19 €	150,77 €
Διάμετρος βιδών έως	6 mm	8 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	20 mm	25 mm	25 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 410 min ⁻¹	0 - 450 min ⁻¹	0 - 450 min ⁻¹
Τάση μπαταρίας	10,8 V	14,4V	14,4V
Τσοκ	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Βάρος με μπαταρία	0,95 kg	1,15 kg	1,15 kg
PowerLight	✓	✓	✓
Electronic Cell Protection (ECP)	✓	✓	✓
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	✓	✓	✓
Ένδειξη της φοράς περιστροφής μέσω φωτιοδιόδου (LED)	✓	✓	✓

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 2 ταχυτήτων ιόντων λιθίου



NEO!



NEO!



NEO!



NEO!



NEO!

	PSR 10,8 LI-2	PSR 14,4 LI-2	PSR 14,4 LI-2 + 2η μπαταρία	PSR 18 LI-2	PSR 18 LI-2 + 2η μπαταρία
Κωδικός αριθμός	0 603 972 900	0 603 956 T0E	0 603 956 T0F	0 603 956 S0B	0 603 956 S0C
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	122,49 €	141,19 €	178,68 €	169,83 €	207,32 €
Διάμετρος βιδών έως	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	20 mm	30 mm	30 mm	35 mm	35 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 - 350 min ⁻¹ / 0 - 1100 min ⁻¹	0 - 370 min ⁻¹ / 0 - 1150 min ⁻¹	0 - 370 min ⁻¹ / 0 - 1150 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹ / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹ / 0 - 1250 min ⁻¹
Βαθμίδες ροπής στρέψης συν 1 βαθμίδα τρυπήματος	20+1	25	25	25	25
Μέγιστη ροπή στρέψης, μαλακό/σκληρό βίδωμα	11/22 Nm	20/38 Nm	20/38 Nm	25/46 Nm	25/46 Nm
Τάση μπαταρίας	10,8 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
Βάρος με μπαταρία	0,95 kg	1,35 kg	1,35 kg	1,45 kg	1,45 kg
PowerLight	✓	✓	✓	✓	✓
Electronic-Cell-Protection (ECP)	✓	✓	✓	✓	✓
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	✓	✓	✓	✓	✓
Ένδειξη της φοράς περιστροφής μέσω φωτιοδιόδου (LED)	✓	✓	✓	✓	✓

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 1 ταχύτητας



/ 2η μπαταρία



	PSR 960	PSR 12	PSR 14,4	PSR 18
Κωδικός αριθμός	0 603 944 666/655	0 603 955 500	0 603 955 400	0 603 955 300
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	56,55/74,98 €	74,98 €	84,55 €	103,70 €
Διάμετρος βιδών έως	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	14 mm	20 mm	25 mm	28 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 550 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹	0 - 700 min ⁻¹
Βαθμίδες ροπής στρέψης συν 1 βαθμίδα τρυπήματος	5	10	10	10
Μέγιστη ροπή στρέψης (βαθμίδα τρυπήματος)	12 Nm			
Μέγιστη ροπή στρέψης, μαλακό/σκληρό βίδωμα		11/26 Nm	12/28 Nm	13/30 Nm
Τάση μπαταρίας	9,6 V	12 V	14,4 V	18 V
Βάρος με μπαταρία	1,3 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,7 kg
PowerLight		✓	✓	✓
Ένδειξη της φοράς περιστροφής μέσω φωτοδιόδου (LED)		✓	✓	✓

Δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας 2 ταχυτήτων




/ 2η μπαταρία



	PSR 12-2	PSR 14,4-2	PSR 18-2
Κωδικός αριθμός	0 603 951 J00	0 603 951 G00/G01	0 603 951 E00
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	93,36 €	122,49/150,77 €	141,82 €
Διάμετρος βιδών έως	8 mm	8 mm	10 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	10 mm	10 mm	12 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm	35 mm	40 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 - 390 min ⁻¹ / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹ / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹ / 0 - 1250 min ⁻¹
Βαθμίδες ροπής στρέψης συν 1 βαθμίδα τρυπήματος	25	25	25
Μέγιστη ροπή στρέψης, μαλακό/σκληρό βίδωμα	17/30 Nm	22/36 Nm	28/44 Nm
Τάση μπαταρίας	12 V	14,4 V	18 V
Βάρος με μπαταρία	1,65 kg	1,75 kg	2,0 kg
PowerLight	✓	✓	✓
Ένδειξη της φοράς περιστροφής μέσω φωτοδιόδου (LED)	✓	✓	✓

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα ιόντων λιθίου 2 ταχυτήτων



NEO!



NEO!

Συγκρητικά τεχνικά στοιχεία	PSB 14,4 LI-2	PSB 18 LI-2
Κωδικός αριθμός	0 603 958 400	0 603 958 300
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	160,79 €	186,73 €
Διάμετρος βιδών έως	8 mm	8 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα	13 mm	13 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο	30 mm	35 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε τοιχοποιία	14 mm	15 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν	10 mm	12 mm
Ονομαστικές στροφές (1η ταχύτητα/2η ταχύτητα)	0 - 350/1150 min ⁻¹	0 - 400/1650 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή στρέψης	23/40 Nm	30/48 Nm
Βαθμίδες ροπής στρέψης	30 + 2	30 + 2
Τάση μπαταρίας	14,4 V	18 V
Βάρος με μπαταρία	1,7 kg	1,8 kg
Υλικά παράδοσης:		
Ταχυφοριστής 60 λεπτών	✓ 2 607 225 472	✓ 2 607 225 472
Μπαταρία(ες)	✓ 2 607 336 206	✓ 2 607 336 208
Πρόσθετη χειρολαβή	✓	✓
Πλαστική κασετίνα	✓	✓

ΙΧΟ**NEO!****NEO!****NEO!**

	ΙΧΟ Βασική έκδοση	ΙΧΟ πλούσια έκδοση	ΙΧΟ πλήρη έκδοση
Κωδικός αριθμός	0 603 959 300	0 603 959 301	0 603 959 302
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	47,06 €	56,64 €	66,12 €
Διάμετρος βιδών έως	5 mm	5 mm	5 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹	180 min ⁻¹
Τάση μπαταρίας	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Τσοκ	μαγνητική υποδοχή κατασβιδόλαμας με εξαγωγική υποδοχή	μαγνητική υποδοχή κατασβιδόλαμας με εξαγωγική υποδοχή	μαγνητική υποδοχή κατασβιδόλαμας με εξαγωγική υποδοχή
Βάρος	0,3 kg	0,3 kg	0,3 kg
PowerLight	✓	✓	✓
Εξάρτημα ροπής στρέψης			✓
Γωνιακό εξάρτημα		✓	✓

**Κατσαβίδι μπαταρίας
ιόντων λιθίου****PSR 7,2 Li**

Κωδικός αριθμός	0 603 957 700
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	74,98 €
Διάμετρος βιδών έως	6 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	240 min ⁻¹
Τάση μπαταρίας	7,2 V
Τσοκ	μαγνητική υποδοχή κατασβιδόλαμας με εξαγωγική υποδοχή
Βάρος με μπαταρία	0,45 kg
PowerLight	✓

**Εργαλεία πολλαπλής
λειτουργίας****PMF 180 E**

Κωδικός αριθμός	0 603 100 001
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	94,10 €
Ονομαστική ισχύς	180 W
Αποδιδόμενη ισχύς	74 W
Γωνία ταλάντωσης δεξιά/αριστερά	1,4°
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	15000 - 21000 min ⁻¹
Βάρος	1,2 kg

Εξοπλισμός

Bosch-Electronic	✓
Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης	✓

**NEO!****PMF 10,8 Li**

Κωδικός αριθμός	0 603 101 900
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	139,30 €
Τάση μπαταρίας	10,8 V
Τύπος μπαταρίας	ιόντων λιθίου
Γωνία ταλάντωσης	2,8°
Αριθμός ταλαντώσεων	5000 - 20000 min ⁻¹
Βάρος με μπαταρία	0,9 kg
Χρόνος πλήρους φόρτωσης	1 ώρα

Εξοπλισμός

Bosch-Electronic	✓
Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης	✓

Απορροφητήρες γενικής χρήσης



	PAS 11-21	PAS 12-27	PAS 12-27 F
Κωδικός αριθμός	0 603 395 003	0 603 395 103	0 603 395 203
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	141,20 €	159,60 €	226,47 €
Όνομαστική ισχύς	1100 W	1200 W	1200 W
Μέγιστη ροή αέρα (στον ανεμιστήρα)	50 λίτρα/sec	60 λίτρα/sec	60 λίτρα/sec
Μέγιστη υποπίεση (στον ανεμιστήρα)	150 mbar	160 mbar	160 mbar
Χωρητικότητα δοχείου	21 λίτρα	27 λίτρα	27 λίτρα
Βάρος	6,3 kg	6,5 kg	6,5 kg

Εξοπλισμός

Αυτόματη τηλεέκφυση			✓
Πρίζα στο επάνω μέρος			✓
Σύστημα εύκαμπτων σωλήνων με κουμπωτή ασφάλιση	✓	✓	✓
Φλοτέρ	✓	✓	✓

Κάθετες φρέζες



	POF 1200 AE	POF 1400 ACE
Κωδικός αριθμός	0 603 26A 100	0 603 26C 800
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	94,10 €	139,30 €
Όνομαστική ισχύς	1200 W	1400 W
Μέγιστη διαδρομή φρέζας	55 mm	55 mm
Υποδοχή εργαλείου (συμπαράδίδεται)	6 mm, 8 mm και 1/4"	6 mm, 8 mm και 1/4"
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11 000 - 28 000 min ⁻¹	11 000 - 28 000 min ⁻¹
Βάρος	3,4 kg	3,5 kg

Εξοπλισμός

Κλείδωμα του άξονα	✓	✓
Bosch-SDS για δακτύλιο αντιγραφής	✓	✓
Διάταξη ακριβούς ρύθμισης του βάθους φρεζαρίσματος		✓
Bosch-Constant-Electronic		✓
Ενσωματωμένη λάμπα εργασίας (PowerLight)		✓

Πλάνες



	PHO 1	PHO 20-82	PHO 3100
Κωδικός αριθμός	0 603 272 203	0 603 365 180	0 603 271 100
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	70,70 €	98,90 €	159,62 €
Όνομαστική ισχύς	500 W	680 W	750 W
Βάθος πλανίσματος	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3,1 mm
Βάθος πατούρας	0 - 8 mm	0 - 8 mm	0 - 9 mm
Πλάτος πλανίσματος	82 mm	82 mm	82 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	19000 min ⁻¹	19500 min ⁻¹	16500 min ⁻¹
Βάρος	2,0 kg	2,2 kg	2,6 kg

Εξοπλισμός

Διάταξη μαντάλωσης ενεργοποίησης	✓	✓	✓
Πόδι εναπόθεσης		✓	✓
Εξαγωγή ροκανιδιών και προς δύο πλευρές		✓	✓

Σέγγες



NEO!



NEO!



NEO!

	PST 650	PST 700 E	PST 800 PEL
Κωδικός αριθμός	0 603 413 000	0 603 3A0 000	0 603 3A0 100
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	47,10 €	54,20 €	72,30 €
Όνομαστική ισχύς	500 W	500 W	530 W
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	3100 min ⁻¹	500 - 3000 min ⁻¹	500 - 3000 min ⁻¹
Βάθος κοπής σε ξύλο	65 mm	70 mm	80 mm
Βάθος κοπής σε χάλυβα	3 mm	4 mm	5 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	8 mm	10 mm	12 mm
Περιοχή περιστροφής της βάσης & προς τις δύο πλευρές	45°	45°	45°
Βάρος	1,9 kg	1,7 kg	2,0 kg

Εξοπλισμός

Bosch-SDS	✓	✓	✓
Bosch-SDS για τη ρύθμιση της βάσης			
Bosch-Electronic		✓	✓
Ταλάντωση 4 βαθμίδων		✓	✓
Ρύθμιση του αέρα παροχής	✓	✓	✓
Απαλή λαβή	✓	✓	✓
Ενεργοποιούμενη ακτίνα λέιζερ			✓

Δισκοπρίονα χεριού



NEO!



NEO!



NEO!

	PKS 40	PKS 55 A	PKS 66 A	PKS 66 AF
Κωδικός αριθμός	0 603 328 003	0 603 501 000	0 603 502 002	0603 502 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	80,10 €	113,28 €	160,30 €	178,70 €
Όνομαστική ισχύς	600 W	1200 W	1600 W	1600 W
Πλάκα οδήγησης (πέλημα)	120 x 260 mm	153 x 288 mm	160 x 327 mm	160 x 327 mm
Βάθος κοπής στις 90°	0 - 40 mm	0 - 55 mm	0 - 66 mm	0 - 66 mm
Βάθος κοπής στις 45°	0 - 26 mm	0 - 38 mm	0 - 48 mm	0 - 48 mm
Όνομαστική διάμετρος πριονόδισκου	130 mm	160 mm	190 mm	190 mm
∅ σπής πριονόδισκου	16 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Όνομαστικές στροφές	4500 min ⁻¹	2200 - 5600 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	2100 - 5000 min ⁻¹
Βάρος	2,4 kg	3,9 kg	5,4 kg	5,4 kg

Εξοπλισμός

Ρύθμιση κλίσης	✓	✓	✓	✓
Διάταξη μαντάλωσης ενεργοποίησης και από τις δύο πλευρές	✓	✓	✓	✓
Κλειδωμα του άξονα		✓	✓	✓
Κουτί σκόνης/πριονιδιών		✓	✓	✓
Ράγα οδηγός με σφιγκτήρες				✓

**NEO!****NEO!****PST 900 PEL**

0 603 3A0 200

90,30 €

620 W

500 - 3100 min⁻¹

90 mm

8 mm

15 mm

45°

2,2 kg

PST 1000 PEL

0 603 3A0 300

126,46 €

650 W

500 - 3100 min⁻¹

100 mm

10 mm

20 mm

45°

2,3 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Βάση Σέγας πριονίσματος**NEO!****PLS 300**

Κωδικός αριθμός

0 603 B04 000

Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

67,22 €

Μέγιστο μήκος εγκάρσιας κοπής

315 mm

Μέγιστο ύψος κοπής

25 mm

Μέγιστο μήκος πριονόλαμας

100 mm

Οριζόντιο/κάθετο φαλτοκόψιμο

± 45°

Βάρος

3,2 kg

Σταθερά πριόνια**NEO!****PCM 7**

0 603 B01 200

140,48 €

Ονομαστική ισχύς

1100 W

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

4800 min⁻¹

Ονομαστική διάμετρος πριονόδισκου

190 mm

Βάθος κοπής στις 90°/90°

50 x 110 mm

Βάθος κοπής στις 45°/90°

37 x 110 mm

Βάρος

8 kg

PTS 10

0 603 B03 200

377,20 €

Ονομαστική ισχύς

1400 W

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

5000 min⁻¹

Ονομαστική διάμετρος πριονόδισκου

254 mm

Βάθος κοπής στις 90°/90°

75 mm

Βάθος κοπής στις 45°/90°

63 mm

Βάρος

23,5 kg

PCM 8 S

0 603 B02 000

358,20 €

Ονομαστική ισχύς

1200 W

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

4700 min⁻¹

Ονομαστική διάμετρος πριονόδισκου

210 mm

Βάθος κοπής στις 90°/90°

70 x 282 mm

Βάθος κοπής στις 45°/90°

70 x 200 mm

Βάρος

18,6 kg

PCM 10

0 603 B01 000

283,10 €

Ονομαστική ισχύς

1500 W

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

4800 min⁻¹

Ονομαστική διάμετρος πριονόδισκου

254 mm

Βάθος κοπής στις 90°/90°

60 x 140 mm

Βάθος κοπής στις 45°/90°

60 x 100 mm

Βάρος

13,8 kg

Εξοπλισμός

Διεύρυνση τραπέζιού

✓

✓

✓

Ράβδος ώθησης

✓

✓

✓

Λειτουργία έλξης/ώθησης

✓

✓

✓

Λέιζερ ως βοήθεια πριονίσματος

✓

✓

✓

PowerLight

✓

✓

Αλεπουρές**PFZ 500 E**

0 603 398 000

94,10 €

Κωδικός αριθμός

Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ονομαστική ισχύς

500 W

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο

0 - 2700 min⁻¹

Διαδρομή πριονόλαμας

23 mm

Πάχος τομής σε ξύλο

150 mm

Πάχος τομής σε χάλυβα

10 mm

Βάρος

2,0 kg

PFZ 700 PE

0 603 362 763

188,30 €

Ονομαστική ισχύς

710 W

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο

500 - 2600 min⁻¹

Διαδρομή πριονόλαμας

28 mm

Πάχος τομής σε ξύλο

195 mm

Πάχος τομής σε χάλυβα

20 mm

Βάρος

3,4 kg

Εξοπλισμός

Κινητό πέλμα

✓

Bosch-Electronic

✓

✓

Ελλειπτική ταλάντωση 4 βαθμίδων

✓

✓

Bosch-SDS

✓

✓

Κόφτης πλακιδίων**NEO!****PTC 1**

Κωδικός αριθμός

0 603 B04 200

Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

18,10 €

Ισχύς

χειροκίνητο

Μέγιστο ύψος κοπής

10 mm

Βάρος

0,2 kg

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕΓΑΣ PLS 300

Μέγιστο μήκος κοπής σε ξύλο

315 mm

Μέγιστο μήκος κοπής σε πλακάκι

340 mm

Μέγιστο ύψος κοπής σε ξύλο

25 mm

Μέγιστο ύψος κοπής σε πλακάκι

10 mm

Μέγιστο ύψος κοπής σε πλαστικό

10 mm

Μέγιστο ύψος κοπής σε αλουμίνιο

8 mm

Ρύθμιση πλαγιοτομής

- 45° έως + 45°

Ρύθμιση κλίσης

- 45° έως + 45°

Έκκεντρα τριβεία

	PEX 270 A	PEX 270 AE	PEX 400 AE	PEX 420 AE
Κωδικός αριθμός	0 603 369 003	0 603 369 703	0 603 310 670	0 603 216 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	47,10 €	76,78 €	108,40 €	121,37 €
Όνομαστική ισχύς	270 W	270 W	400 W	420 W
Διαμ. δίσκου λείανσης	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων	24000 min ⁻¹	15000 - 24000 min ⁻¹	9000 - 26000 min ⁻¹	9000 - 26000 min ⁻¹
Εκκεντρικότητα	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm	2,5 mm
Βάρος	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	2,2 kg

Εξοπλισμός

Σύστημα μικροφίλτρου Bosch	✓	✓	✓	✓
Bosch - Electronic		✓	✓	✓
Δίσκος λείανσης με σύνδεση αυτοπρόσφυσης	✓	✓	✓	✓

Παλμικά τριβεία

	PSS 200 AC	PSS 250 AE	PSS 300 AE
Κωδικός αριθμός	0 603 340 100	0 603 340 200	0 603 340 300
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	47,10 €	66,12 €	131,70 €
Όνομαστική ισχύς	200 W	250 W	250 W
Πλάκα λείανσης	92 x 182 mm	92 x 182 mm	115 x 230 mm
Φύλλο λείανσης (σύστημα μικροπρόσφυσης)		92 x 185 mm	115 x 230 mm
Φύλλο λείανσης (σύστημα σύσφιξης)	93 x 230 mm	93 x 230 mm	115 x 280 mm
Επιφάνεια λείανσης	167 cm ²	167 cm ²	264 cm ²
Αριθμός παλινδρομήσεων	24000 min ⁻¹	14000 - 24000 min ⁻¹	14000 - 24000 min ⁻¹
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	2,0 mm	2,0 mm	1,8 mm
Βάρος	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg

Εξοπλισμός

Σύστημα μικροφίλτρου Bosch	✓	✓	✓
Bosch-Electronic		✓	✓
Πλάκα λείανσης με μικροαυτοπρόσφυση		✓	✓
Σύστημα σύσφιξης του φύλλου λείανσης	✓	✓	✓
Πλάκα λείανσης μαγνησίου			✓
Πλάκα μικροπρόσφυσης (κόκκινη), αντικαθιστούμενη		✓	

Πολυτριβείο

Τριβείο μπαταρίας



	PRIO	PSM 80 A	PSM 160 A
Κωδικός αριθμός	0 603 919 700	0 603 354 000	0 603 377 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	75,90 €	47,10 €	66,80 €
Όνομαστική ισχύς		80 W	160 W
Τάση μπαταρίας	7,2 V		
Αριθμός παλινδρομήσεων	16000 min ⁻¹	20000 min ⁻¹	24000 min ⁻¹
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,2 mm	1,4 mm	1,6 mm
Επιφάνεια λείανσης	104 cm ²	104 cm ²	104 cm ²
Βάρος	0,7 kg	0,9 kg	1,4 kg

Εξοπλισμός

Σύστημα μικροφίλτρου Bosch	✓	✓
Bosch-SDS		✓
Πλάκα λείανσης με μικροαυτοπρόσφυση	✓	✓

Ταινιολειαντήρες

	PBS 7 A	PBS 75 A
Κωδικός αριθμός	0 603 391 003	δεν εισάγεται
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	98,90 €	
Όνομαστική ισχύς	600 W	710 W
Ταχύτητα ταινίας χωρίς φορτίο	250 μέτρα/λεπτό	300 μέτρα/λεπτό
Επιφάνεια λείανσης	76 x 130 mm	76 x 165 mm
Διαστάσεις ταινίας	75 x 457 mm	75 x 533 mm
Βάρος	2,4 kg	3,2 kg

Εξοπλισμός

Σύστημα μικροφίλτρου Bosch	✓	✓
Bosch-Electronic		
Σύστημα σύσφιξης της ταινίας λείανσης	✓	✓
Αυτόματο σύστημα ταινίας	✓	

Τριβεία δέλτα

	PDA 180
Κωδικός αριθμός	0 603 339 003
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	56,64 €
Όνομαστική ισχύς	180 W
Αριθμός παλινδρομήσεων	18400 min ⁻¹
Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης	1,5 mm
Διάσταση πλάκας λείανσης	92 mm
Βάρος	1,1 kg

Εξοπλισμός

Bosch-Electronic	
Bosch-SDS	✓
Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης	✓

Λειαντήρες Vario

	PVS 300 AE
Κωδικός αριθμός	0 603 327 703
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	130,71 €
Όνομαστική ισχύς	300 W
Ταχύτητα ταινίας	180 - 250 μέτρα/λεπτό
Διαστάσεις ταινίας	40 x 303 mm
Βάρος	1,6 kg

Εξοπλισμός

Bosch-SDS	✓
Bosch-Electronic	✓
Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης	✓

Γωνιακοί Λειαντήρες



NEO!



NEO!



+ διαμαντόδισκο

	PWS 720-115	PWS 750-125	PWS 8-125 CE	PWS 9-125 CE
Κωδικός αριθμός	0 603 164 002	0 603 164 100	0 603 399 B05	0 603 399 A0H
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	47,10 €	66,85 €	84,90 €	94,10 €
Όνομαστική ισχύς	720 W	750 W	800 W	900 W
Διαμ. δίσκου λείανσης	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹	2800 - 11000 min ⁻¹	2800 - 11000 min ⁻¹
Βάρος	1,9 kg	1,9 kg	2,0 kg	2,0 kg

Εξοπλισμός

Κλειδώμα του άξονα	✓	✓	✓	✓
Αντικραδασμική χειρολαβή	✓	✓	✓	✓
Bosch-Constant-Electronic			✓	✓
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης				
Διακόπτης ασφαλείας τριπλού ελέγχου Tricontrol				
Παξιμάδι ταχυσύφιξης SDS				

Ψηφιακοί ανιχνευτές



	PDO 6	PDO Multi
Κωδικός αριθμός	0 603 010 100	0 603 010 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	46,00 €	91,00 €
Μέγιστο βάθος ανίχνευσης		
για σίδηρο	6 cm	8 cm
για χαλκό	5 cm	6 cm
για ηλεκτροφόρους αγωγούς	3 cm	5 cm
για ξύλο		2 - 3 cm
Βαθμονόμηση	αυτόματα	αυτόματα
Μπαταρία	9 V 6LR 61	9 V 6LR 61
Βάρος	0,2 kg	0,25 kg

Εξοπλισμός

Προστατευτική θήκη	✓
Μεγάλη οθόνη με λειτουργία zoom	✓
2 μολύβια μαρκαρίσματος	✓
Μπαταρία	✓

Αλφάδι λέιζερ



	PLL 5
Κωδικός αριθμός	0 603 015 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	37,00 €
Περιοχή εργασίας ¹ , περίπου	5 m
Δίοδος λέιζερ	635 nm
Κατηγορία λέιζερ	2
Ακρίβεια χωροστάθμησης	± 1,0 mm/m
Βάρος	0,12 kg

Εξοπλισμός

Μπαταρία	✓
Λειτουργία αλφαδιού	✓
Στήριγμα τοίχου	✓

Ψηφιακός μετρητής αποστάσεων με λέιζερ



	PLR 50
Κωδικός αριθμός	0 603 016 300
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	127,00 €
Δίοδος λέιζερ	635 nm < 1 mW
Κατηγορία λέιζερ	2
Περιοχή μέτρησης	0,05 - 50 m
Τυπική ακρίβεια μέτρησης	± 2,0 mm
Τυπικός χρόνος μέτρησης	< 0,5 s
Μέγιστος χρόνος μέτρησης	4 s
Τροφοδοσία ρεύματος	4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Αυτόματη απενεργοποίηση	5 λεπτά
Βάρος	0,18 kg

Εξοπλισμός

Προστατευτική θήκη	✓
Μπαταρίες	✓

Ψηφιακή μετροταινία λέιζερ



	PMB 300 L
Κωδικός αριθμός	0 603 007 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	64,00 €
Μήκος μετροταινίας	3 m
Δίοδος λέιζερ	650 nm
Κατηγορία λέιζερ	2
Ακρίβεια μέτρησης	± 1,0 mm/m
Μπαταρία	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Βάρος	0,2 kg

Εξοπλισμός

Αυτοσφαιλιζόμενη μετροταινία	✓
Μεγάλη ψηφιακή οθόνη	✓
Ενσωματωμένη λειτουργία μαρκαρίσματος	✓
Λέιζερ γραμμών	✓
Αλφάδι λέιζερ	✓

¹ ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού

**PWS 10-125 CE**0 603 347 200
122,50 €**PWS 10-125 CE SDS**0 603 347 773
δεν εισάγεται**PWS 13-125 CE**0 603 348 903
δεν εισάγεται**PWS 13-125 CE SDS**0 603 348 600
141,82 €**PWS 1900**0 603 359 W03
122,50 €1020 W
125 mm
2800 - 11000 min⁻¹
2,1 kg1020W
125 mm
2800 - 11000 min⁻¹
2,1 kg1300 W
125 mm
2800 - 11000 min⁻¹
2,3 kg1300 W
125 mm
2800 - 11000 min⁻¹
2,3 kg1900 W
230 mm
6500 min⁻¹
4,2 kg✓
✓
✓
✓✓
✓
✓
✓
✓✓
✓
✓
✓✓
✓
✓
✓
✓✓
✓
✓
✓
✓**Λείζερ
ακτινών****NEO!****Quigo**0 603 663 101
55,00 €**PCL 20 Set**0 603 008 201
136,00 €**NEO!****PLL 360°**0 603 663 001
163,00 €Περιοχή εργασίας¹, περίπου

≥ 5 m

≥ 10 m

20 m διάμετρος

Δίοδος λέιζερ

635 nm

635 nm

635 nm

Κατηγορία λέιζερ

2

2

1

Χρόνος αυτοχωροστάθμησης, τυπικός

≤ 6 s

4 s

≤ 4 s

Περιοχή χωροστάθμησης

± 4°

< 4°

± 4°

Ακρίβεια χωροστάθμησης

± 0,8 mm/m

± 0,5 mm/m

± 0,4 mm/m

Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη)

1/4"

1/4"

1/4"

Μπαταρία

2 x 1,5 V LR6 (AA)

4 x 1,5 V LR6 (AA)

4 x 1,5 V LR6 (AA)

Βάρος

0,25 kg

0,6 kg

0,5 kg

Εξοπλισμός

Προστατευτική θήκη

-

✓

✓

Μπαταρίες

✓

✓

✓

Τρίποδας (ορθοστάτης) 1,50 m

-

✓

✓

Στήριγμα

✓

✓

-

**Λείζερ
Πλακιδίων****PLT 2**

Κωδικός αριθμός

0 603 664 000

Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

73,00 €

Περιοχή εργασίας¹

7 m

Δίοδος λέιζερ

635 nm < 1 mW

Κατηγορία λέιζερ

2

Ακρίβεια χωροστάθμησης

± 0,5 mm/m

Μπαταρία

3 x 1,5 V LR6 (AA)

Βάρος

0,36 kg

Εξοπλισμός

Μπαταρίες

✓

Στήριγμα τοίχου (1 609 203 Z22)

✓

**Τηλεσκοπική
ράβδος****TP 320**

Κωδικός αριθμός

0 603 693 000

Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

55,00 €

Ύψος

3,2 m

Κατηγορία λέιζερ

635 nm

Σπείρωμα τρίποδα

1/4"

Τηλεσκοπικά μέρη

✓

Εξοπλισμός

Προστατευτική θήκη

✓

Στήριγμα λέιζερ

✓

¹ ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού

Χεο - Κόφτης γενικής χρήσης μπαταρίας



Χεο	
Κωδικός αριθμός	0 603 205 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	47,10 €
Μέγιστο πάχος κοπής	6 mm
Απόδοση κοπής ανά φόρτιση μπαταρίας	έως 150 m
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	240 min ⁻¹
Τάση μπαταρίας	3,6 V
Διάρκεια φόρτισης	5 ώρα
Βάρος με μπαταρία	0,4 kg
Διάταξη μαντάλωσης ενεργοποίησης	✓
AutoSharp	✓

Ηλεκτρικά καρφωτικά

Καρφωτικό μπαταρίας



PTK 3,6 V		PTK 14 E	
Κωδικός αριθμός	0 603 968 800	Κωδικός αριθμός	0 603 265 203
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	68,00 €	Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	84,91 €
Τάση μπαταρίας	3,6 V	Τάση μπαταρίας	3,6 V
Κρούσεις/λεπτό	30	Κρούσεις/λεπτό	30
Περιοχή εφαρμογής, συνδετήρες 11,4 mm	6 - 14 mm	Περιοχή εφαρμογής, συνδετήρες 11,4 mm	6 - 14 mm
Καρφιά	14 mm	Καρφιά	14 mm
Βάρος	1,2 kg	Βάρος	1,1 kg

Εξοπλισμός

Bosch-Electronic		✓
Μηχανική προεπιλογή κρουστικής δύναμης	✓	
Ένδειξη αποθέματος συνδετήρων	✓	✓
Bosch-duotac-Automatik		✓
Απαλή λαβή	✓	
PowerLight	✓	

Ηλεκτροσπάτουλα



PSE 180 E	
Κωδικός αριθμός	0 603 316 703
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	94,10 €
Ονομαστική ισχύς	180 W
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	6500/7500/8500 min ⁻¹
Μήκος παλινδρόμησης	2 mm
Βάρος	0,9 kg

Εξοπλισμός

Bosch-Electronic	✓
Στάση της παλινδρόμησης στην κενή λειτουργία	✓
Bosch-SDS	✓

Πιστόλια θερμοκόλλησης



PKP 18 E		PKP 30 LE	
Κωδικός αριθμός	0 603 264 503	Κωδικός αριθμός	0 603 264 403
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	32,70 €	Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	51,90 €
Απόδοση κόλλησης	20 g/λεπτό	Απόδοση κόλλησης	30 g/λεπτό
Διάμ. φισουγγίου θερμοκόλλησης	11x45 - 200 mm	Διάμ. φισουγγίου θερμοκόλλησης	11x45 - 200 mm
Τάση	100 - 240 V	Τάση	220 - 240 V
Βάρος	0,35 kg	Βάρος	0,37 kg

Εξοπλισμός

Εργασία χωρίς καλώδιο		✓	✓
Bosch-Constant-Electronic	✓	✓	✓
Μηχανική προώθηση	✓	✓	✓



PKP 7,2 Li	
Κωδικός αριθμός	0 603 264 000
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	66,00 €
Τάση μπαταρίας ιόντων λιθίου	7,2 V
Διάμ. φισουγγίου θερμοκόλλησης	7 mm
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας / φόρτιση	45 min
Χρόνος θέρμανσης	15 sec
Βάρος	0,3 kg

Συστήματα λεπτού ψεκασμού



	PFS 55	PFS 65	PFS 105 E
Κωδικός αριθμός	0 603 206 000	0 603 206 100	0 603 206 200
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	75,40 €	113,20 €	169,20 €
Ονομαστική ισχύς	280 W	280 W	350 W
Μεταφερόμενη ποσότητα	0 - 110 g/λεπτό	0 - 130 g/λεπτό	0 - 150 g/λεπτό
Ενέργεια διασποράς	55 W	65 W	105 W
Επίστρωση χρώματος	5 m ² σε 12 λεπτά	5 m ² σε 10 λεπτά	5 m ² σε 6 λεπτά
Χωρητικότητα δοχείου	600 ml	600 ml	800 ml
Βάρος	1,3 kg	2,8 kg	3,4 kg

Εξοπλισμός

Επέκταση χειρολαβής	✓	✓	✓
Κύπελλο μέτρησης 100 ml	✓	✓	✓
Ιμάντας μεταφοράς		✓	
DVD εξάσκησης	✓	✓	✓

Πιστόλια θερμού αέρα



	PHG 500-2	PHG 600-3	PHG 630 DCE
Κωδικός αριθμός	0 603 29A 003	0 603 29B 003	0 603 29C 703/760 ¹
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)	47,10 €	56,60 €	93,36/98,90 €
Ονομαστική ισχύς	1600 W	1800 W	2000 W
Θερμοκρασία	300/500 °C	50/400/600 °C	50 - 630 °C
Ρεύμα αέρα	240/450 λίτρα/λεπτό	250/350/500 λίτρα/λεπτό	150/300/500 λίτρα/λεπτό
Βάρος	0,75 kg	0,8 kg	0,9 kg

Εξοπλισμός

Θερμοστόπ	✓	✓	✓
Βάση εναπόθεσης	✓	✓	✓
Αφαιρούμενη θερμοπροστασία		✓	✓
Απαλή λαβή Bosch		✓	✓
Βαθμίδα κρύου αέρα, 50 °C		✓	✓
Αδιαβάθμητη ρύθμιση θερμοκρασίας			✓

¹ κασετίνα